



Algumas medidas podem variar +/- 2mm



TP2.S2.C

TP2.S2.CR

TP2.S2.AA



Produto em total conformidade com as normas  
ABNT NBR 14636/21  
ASTM D 4280

## TP2.S2 - Tacha Refletiva Injetada - Tipo II

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TP2.S2.C	Branco	Monodirecional	Cristal	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP2.S2.CR	Branco	Bidirecional	Cristal/Rubi	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP2.S2.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)



### Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



### Refletivo Tipo II (Proteção Antiabrasivo)

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência. Fabricação e tecnologia própria.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorrefletância (Média)
Cristal	0°	0,2°	700 mcd/lux
Ambar	0°	0,2°	490 mcd/lux
Rubi	0°	0,2°	180 mcd/lux

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



### Ensaio Técnico

Nossas Tachas são submetidas periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorrefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

#### Carga de Ruptura (Média)

20.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



### Fixação

A Tacha é fixada ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



### Embalagem

Caixa Papelão	48 x 32 x 15,5 cm	100 peças	10,84 kg
Pallet	120 x 100 x 110 cm	49 caixas (4.900 peças)	531,16 kg

