



Algumas medidas podem variar +/- 2mm



TP3.S3.CR



TP3.S3.C



TP3.S3.AA



Produto em total conformidade com as normas  
ABNT NBR 14636/21  
ASTM D 4280

## TP3.S3 - Tacha Refletiva Injetada - Tipo III

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TP3.S3.C	Branco	Monodirecional	Cristal	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP3.S3.CR	Branco	Bidirecional	Cristal/Rubi	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP3.S3.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)



### Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



### Refletivo Tipo III (Proteção Vitrea)

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência. Fabricação e tecnologia própria.

O refletivo de Tipo III é revestido com uma face de material vítreo antiabrasivo, o qual proporciona uma excelente performance refletiva e maior durabilidade as condições severas de tráfego.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorefletância (Média)
<b>Cristal</b>	0°	0,2°	900 mcd/lux
<b>Ambar</b>	0°	0,2°	500 mcd/lux
<b>Rubi</b>	0°	0,2°	260 mcd/lux

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos

Nossas Tachas possuem o refletivo incrustado e rebaixado ao corpo, garantindo ao mesmo proteção e resistência diante das condições bruscas e severas as quais serão submetidos.



### Ensaios Técnicos

Nossas Tachas são submetidas periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

#### Carga de Ruptura (Média)

20.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



### Fixação

A Tacha é fixada ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



### Embalagem

Caixa Papelão	48 x 32 x 15,5 cm	100 peças	11,58 kg
Pallet	120 x 100 x 110 cm	49 caixas (4.900 peças)	567,5 kg

